Asia Water Build
Казахстан, ЮКО, г.Шымкент
тел. +7 7252 33 10 50
+7 777 7179994
email: info@awb.kz
Web: www.awb.kz

07 сентября 2011 года

Коммерческое предложение на поставку колодцев канализационных

Пластиковые колодцы для установки под землю используются в сетях безнапорной канализации общего пользования, ливневой канализации.

***Назначение**:*
- Колодцы проходные для канализация и стоков
- Магистральные внутриквартальные колодцы
- Смотровые колодцы
- Каскадные колодцы
- Кессоны для артезианских скважин
- Телекоммуникации и связь

Пластиковые колодцы являются идеальным решением в местах, где грунтовые воды расположены очень близко. Также очень удобны при реконструкции действующих сетей с колодцами из Ж\Б колец.

Выполняются в следующих исполнениях:
Круглая форма
- для самостоятельной установки в грунт
- для установки в грунт внутри железобетонных колец
- для установки в грунт с омоналичиванием бетоном

Квадратная форма
- для самостоятельной установки в грунт
- для установки в грунт с омоналичиванием бетоном

Колодец канализационный круглый, следующих (типовых) размеров:

	Колодец канализационный круглый							
	Диаметр м.							
Высота м.	**0,45**	**0,5**	**0,6**	**0,8**	**1**	**1,3**	**1,5**	**2**
0,9	0,29	0,32	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,3
1	0,4	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,6
1,2	0,5	0,6	0,7	0,9	1,1	1,5	1,7	2,3
1,4	0,7	0,8	0,9	1,2	1,5	2,0	2,3	3,1
1,6	0,9	1,0	1,2	1,6	2,0	2,6	3,0	4,0
1,8	1,1	1,3	1,5	2,0	2,5	3,3	3,8	5,1
2	1,4	1,6	1,9	2,5	3,1	4,1	4,7	6,3

Стоимость изготовления круглого канализационного колодца
- с ребрами жесткости снаружи 600$ долларов США за кубический метр объема.
- без ребер жесткости 550$ долларов США за кубический метр объема.

Цена указана с учетом всех налогов и НДС, при условии само вывоза со склада в г.Шымкент за счет покупателя. Оплата осуществляется в тенге по коммерческому курсу на день платежа.
Условия поставки и оплаты: Производство в течении 14 – 20 календарных дней после получения предоплаты 70%, оставшиеся 30% при подготовке продукции к отправке.
Вся продукция производства Казахстан (наличие сертификата соответствия).

В стоимость колодца входит:

1. Корпус колодца (дно, стенки, верхняя крышка, горловина, проушины для монтажа - все из листового полипропилена толщиною 6 мм).
2. Монтаж фланцев приемных и фланцев напорных на стенки емкости (предоставляются заказчиком)

Возможно изготовление любых размеров колодцев по чертежам заказчика, в том числе и не габаритных со сборкой на месте эксплуатации – стоимость определяется по запросу.

Колодец круглой формы

Колодец круглой формы с ребрами жесткости